



POMPA DI CALORE ACQUA ACQUA SERIE ALL IN ONE



Dotazione e caratteristiche principali:

Compatte, affidabili e temperature di mandata elevate. Tutti i componenti sono installati in questa pompa di calore e coordinati tra loro. Ciò consente di risparmiare costi di pianificazione, installazione e investimento. Adatta a nuove costruzioni e per rinnovamenti nell'area delle case unifamiliari.

- Refrigerante R-410A
- Componenti integrati:
- Pompe di circolazione altamente efficienti
- Vasi di espansione
- valvola di sicurezza
- Pressostato acqua glicolata
- manometro
- Sensori di flusso
- Misura della quantità di calore
- Insetto per riscaldamento di emergenza
- Tubi di collegamento
- Scambiatore lato sorgente già montato
- Sensore di flusso e ritorno
- Rilevazione della quantità di calore
- Isolamento acustico da 24 a 35 dB(A) a 1m
- Frontale e coperchio in acciaio inossidabile
- Pronto per il collegamento elettrico e idraulico
- Compressori scroll
- Massima temperatura di mandata 65 gradi
- Rivestimento in lamiera d'acciaio con piedini regolabili
- Regolatore della pompa di calore con display grafico
- Possibilità di raffrescamento con active e free cooling

POTENZA 10/35	COP	CLASSE ENERGETICA
6,7 kW	5,8	A++
7,9 kW	5,8	A+++
10,4 kW	6,1	A+++
14,1 kW	6,2	A+++
18,4 kW	6,1	A+++
23,9 kW	5,7	A+++

AIRNET s.r.l.

Sede di Trento

Via della Cooperazione, 99 - 38123 Trento
Tel +39 0461 420968
info@airnet.it

Filiale di Asti

Via Laveroni, 1 - 14100 Asti
Tel +39 0141 171307
asti@airnet.it

P.IVA 01666770225

www.airnet.it